


| | | |
|---|--|---|
| CE | | |
| Deklaracja Zgodności | | |
| Potwierdza się, że | | |
| Rodzaj wyrobu: | Zdalne sterowanie | |
| Model: | MINI-ONE 230V id.1 | |
| Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE: | | |
| 2014/30/UE (EMC) 2014/53/UE (RED) | kompatybilność elektromagnetyczna radiowa | |
| Spełnia wymagania następujących norm: | | |
| ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 EN 62311:2008 | | |
|  | Producent: | AMT Marek Toporczyk 57-100 Strzelin ul. Dzierżonowska 14 |
| | Data wystawienia: | 12.12.2024 roku. |
| | Podpis: | <i>Toporczyk Marek</i> |

GWARANCJA.

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

| | | | |
|--|---------|-----------------------------|---|
| Producent: | | | |
| AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżonowska 14 | | Wyprodukowano w Polsce | |
| Dane techniczne: | | | |
| Napięcie zasilania | AC 230V | Częstotliwość nośna pilotów | 433.92 MHz |
| Max pobór prądu bez załączonych przełączników | 10mA | Temperatura pracy w °C | -30 ÷ +85 |
| Max prąd obciążenia wyjścia przełącznika | 10A | Masa netto | 0,03kg |
| Max napięcie dla wyjścia przełącznika | 24VDC | | |
| Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy 2014/30/UE (EMC) 2014/53/UE (RED) | | | CE |
| Ochrona środowiska | | | |
| Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych. | | |  |



RADIO ODBIORNIK BRAM SZLABANÓW

„MINI-ONE 230V id.1™”

Ver. 265.01.04

Odbiornik służy do włączania i wyłączania urządzeń elektronicznych przy użyciu pilotów.

1. OPIS DZIAŁANIA URZĄDZENIA.**W trybie BISTABILNY.**

Załączenie - Nacisnąć i puścić przycisk zaprogramowany na „zamknięcie”.

EFEKT: załączenie się przełącznika i led.

Wyłączenie - Nacisnąć i puścić przycisk zaprogramowany na „otwarcie”.

EFEKT: wyłączenie przełącznika i led.

W trybie CZASOWYM.

Załączenie - Nacisnąć i puścić przycisk zaprogramowany na „zamknięcie”.

EFEKT: załączenie się przełącznika i led na wcześniej zaprogramowany czas.

Wyłączenie - Nacisnąć i puścić przycisk zaprogramowany na „otwarcie”.

EFEKT: wyłączenie przełącznika i led.

2. ZALETY STEROWNIKA:

- odbiornik obsługuje do 24 pilotów.
- możliwe sterowanie 1 przyciskowe (jeden przycisk na zamknięcie i na otwarcie), oraz 2 przyciskowe (jeden przycisk na zamknięcie, drugi przycisk na otwarcie).
- w trybie czasowym możliwość wyłączenia przełącznika
- pamięć stanu wyjścia w jakim było przed zanikiem napięcia
- czas trwania impulsu można ustawić do max 30 minut

3. ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Zabrania się wykonywania podłączenia urządzenia przez osoby nie posiadające uprawnień do montażu urządzeń o napięciu zasilania 230V.
- Zabrania się wykonywania jakichkolwiek podłączeń sterownika przy załączonym napięciu zasilającym.
- zabrania się montażu sterownika w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych oraz pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza

4 .PROGRAMOWANIE ODBIORNIKA:

| | |
|---------------|---|
| UWAGA! | Aby sterownik pracował w trybie pracy innym niż fabryczny BISTABILNY należy go zaprogramować. Przed programowaniem wyjście sterownika musi być w stanie wyłączonym (led zgaszona) |
|---------------|---|

Do programowania służy przycisk „PROG” znajdujący w otworze części spodniej obudowy

Wejście w tryb programowania.

Nacisnąć i przytrzymać 5 sekund przycisk „PROG”

Puszczenie przycisku po :

- 1 X puls Led – Programowanie i kasowanie pilotów
- 2 X puls Led – Tryb pracy Bistabilny (FABRYCZNY)
- 3 X puls Led – Tryb pracy Czasowy

Programowanie pilotów.

- Wejść w tryb programowania i kasowania pilotów
 - Nacisnąć przycisk pilota „który ma nadawać kod „załącz”
- EFEKT: odbiór transmisji zostanie potwierdzony 1 x puls LED,
- nacisnąć przycisk pilota, który ma nadawać kod „wyłącz”
- EFEKT: odbiór transmisji zostanie potwierdzony 1 x puls LED

WAŻNE!

1. Jeżeli dwukrotnie naciśniemy ten sam przycisk w pilocie, sterownik zaprogramuje się do obsługi załączenia i wyłączenia 1-przyciskiem pilota. Do zaprogramowania kolejnego pilota należy powtórzyć procedurę z kolejnym pilotem
2. Jeżeli nie wykonamy żadnej czynności po wejściu do funkcji programowania, urządzenie wyjdzie z trybu programowania po ok.10 sekundach, sygnalizując to serią krótkich pulsów LED.
3. Jeżeli kod przycisku nie zostanie poprawnie odebrany podczas programowania to odbiornik sygnalizuje to dwoma jednosekundowymi pulsami diody LED.
4. Do urządzenia można zaprogramować 24 piloty.

Wykasowanie pilotów obsługujących urządzenie.

- Wejść w tryb programowania i kasowania pilotów
 - Ponownie nacisnąć przycisk „PROG”
- EFEKT: seria krótkich pulsów led potwierdza wykasowanie wszystkich pilotów

Programowanie trybu pracy bistabilny.

- Wejść w tryb programowania praca bistabilna
 - Ponownie nacisnąć i puścić przycisk „PROG” przed upływem 5 sekund
- EFEKT: seria krótkich pulsów led potwierdza zmianę ustawień trybu pracy

WAŻNE!

1. Jeżeli nie wykonamy żadnej czynności po wejściu do funkcji programowania, urządzenie wyjdzie z trybu programowania po ok.10 sekundach, sygnalizując to serią krótkich pulsów LED.

Programowanie trybu praca czasowa.



- Wejść w tryb programowania praca czasowa
 - Ponownie nacisnąć przycisk „PROG” przed upływem 5 sekund
- EFEKT: Zapala się led sygnalizująca start odliczania czasu
- ponownie nacisnąć przycisk „PROG”
- EFEKT: seria krótkich pulsów led potwierdza koniec odliczania czasu i jego zaprogramowanie

WAŻNE!

1. Jeśli nie uruchomimy startu odliczania czasu to po około 10 sekundach seria szybkich pulsów led zasignalizuje wyjście z programowania.
2. Maksymalny zaprogramowany czas zamykania i otwierania wynosi 30 minut

5.Opis wyprowadzeń odbiornika

| | |
|-----|--------------------------------------|
| COM | - styk kotwicy przekaźnika |
| NC | - styk przekaźnika normalnie zwarty |
| NO | - styk przekaźnika normalnie rozarty |
| N | - neutralny do zasilania |
| L | - faza do zasilania |



UWAGA! Podczas montażu urządzenia zachować szczególną ostrożność.
Sterownik zasilany z 230VAC !
Podłączenia wykonać przy wyłączonym napięciu zasilania!