

## INSTRUKCJA PRZEŁĄCZNIKA DO PODNOŚNIKÓW SZYB ASW-03

### 1. Przeznaczenie:


Przełącznik szyb ASW-03 jest przeznaczony do uruchamiania silników podnośnika szyb elektrycznych. Pozwala na podnoszenie i opuszczanie szyb poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza przełącznika. Przełącznik nie jest częścią zamienną do pojazdów jego zastosowanie jest uniwersalne.

### 2. Obsługa i użytkowanie:

- Aby podnieść szybę, naciśnij odpowiedni klawisz przełącznika i przytrzymaj go aż do uzyskania pożądanej wysokości.
- Aby opuścić szybę, naciśnij odpowiedni klawisz przełącznika i przytrzymaj go aż do uzyskania pożądanej wysokości.

### 3. Uwagi instalacyjne:

- Przełącznik przeznaczony jest do instalacji elektrycznych 12V z silnikami zasilanymi napięciem DC i poborze prądu maks. 10A
- Montaż urządzenia oraz jego podłączenie powinien być przeprowadzony przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach technicznych.



Sprzęt elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Wyprodukowano w Chinach dla AMT, ul. Dzierżoniowska 14, 57-100 Strzelin.  
Specyfikacja techniczna produktu dostępna na stronie: [www.amt-alarmy.pl](http://www.amt-alarmy.pl)

