

## BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 11986

GTIN13/EAN13: 5904890712317

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/3816-bcs-l-eip18fcr3l3-ai1-5904890712317.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-EIP18FCR3L3-AI1 |
| Linia produktowa  | BCS LINE              |
| Typ kamery        | Kopuła                |
| Rozdzielczość     | 8 Mpx                 |
| Przetwornik       | 1/2.7" CMOS           |
| System skanowania | Progressive Scan      |
| Piksele           | 3840(H)×2160(V)       |
| RAM               | 256MB                 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROM                                 | 128MB                                                                                                                                                                                                   |
| Obiektyw                            | stały                                                                                                                                                                                                   |
| Ogniskowa                           | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Apertura                            | F1.6                                                                                                                                                                                                    |
| Focus                               | Stały                                                                                                                                                                                                   |
| Iris                                | Stały                                                                                                                                                                                                   |
| Zoom cyfrowy                        | 16x                                                                                                                                                                                                     |
| Kąt widzenia                        | H :111° V: 58° D: 132°                                                                                                                                                                                  |
| DORI                                | Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 9m                                                                                                                                                     |
| Czułość kamery                      | 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                                           |
| Stosunek S/N                        | 56dB                                                                                                                                                                                                    |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                                     |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                                                                                                   |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                                                                  |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                                             |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                                     |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                                                                  |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                                                                           |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczości                      | 8M(3840×2160) /6M(3072×2048) /5M(3072×1728)(2880×1620) /4M(2688×1520) /3M(2048×1536)(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny                     | 3840×2160(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)                                                                                                                                                                |
| Strumień drugi                      | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                                                                                                                       |
| Bitrate                             | H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps                                                                                                                                                       |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                                                                 |
| Dzień/noc                           | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR LED+ White Light                                                                                                                                                                                     |
| Oświetlacz                          | 30m                                                                                                                                                                                                     |
| NightColor                          | Tak                                                                                                                                                                                                     |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                                                                                                     |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM                                                                                                                                                                          |
| Przechowywanie                      | FTP, SFTP                                                                                                                                                                                               |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                                                                                           |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                              |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                                                                                       |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                                                                       |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                       |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                            |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour                                                    |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                                    |
| Pobór mocy                          | max 5.9W                                                                                                                                                                                                |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                                                                    |
| Warunki pracy                       | -40°C~+55°C max 95% RH                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary                             | Ø106×94mm                                                                                                                                                                                               |
| Waga                                | 0.39 kg                                                                                                                                                                                                 |
| Obudowa                             | Metal                                                                                                                                                                                                   |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                         |

|                                               |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| <b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b> | SMD Plus                                                                                                                 |

**Akcesoria**



BCS-ADMM



BCS-AT135



BCS-AT48



BCS-UDU



BCS-UD3