

## BCS-L-PTHOME03

- Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 4 Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek)
- Powiadomienia o alarmach
- Tryb dzień/noc (IR 15m)



Indeks: 12334

GTIN13/EAN13: 5904890713352

URL: <https://bcs.pl/pl/bcs-home/4048-bcs-l-pthome03-5904890713352.html>

BCS LINE



## Szczegóły produktu

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Nazwa Urządzenia | BCS-L-PTHOME03             |
| Linia produktowa | BCS LINE                   |
| Typ kamery       | HOME                       |
| Rozdzielczość    | 4 Mpx                      |
| Przetwornik      | 1/2.8" CMOS                |
| Piksele          | 2560(H)×1440(V)            |
| Obiektyw         | stały                      |
| Ogniskowa        | 4 mm                       |
| Apertura         | F 1.6                      |
| Focus            | Stały                      |
| Iris             | Stały                      |
| Kąt widzenia     | H: 80.3° V: 43.2° D: 94.3° |
| Balans bieli     | Auto                       |
| WDR              | DWDR                       |

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                    |
| Obrót obrazu                        | Flip 180°                                                                                                      |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                              |
| Rozdzielczości                      | 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240) |
| Strumień główny                     | 2560×1440@1~25/30fps 1920×1080@1~25/30fps 1280×960@1~25/30fps 1280×720@1~25/30fps                              |
| Strumień drugi                      | (704×576)(704×480)@1~25/30fps (352×288)(352×240)@1~25/30fps                                                    |
| Bitrate                             | H.264: 256~8192kbps H.265: 144~8192kbps                                                                        |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                        |
| Dzień/noc                           | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                             |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR LED                                                                                                         |
| Oświetlacz                          | 15m                                                                                                            |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                            |
| Głośnik                             | Tak                                                                                                            |
| Kompresja audio                     | PCM / G.711a / G.711Mu / G.726 / MPEG2-Layer2 / G722.1                                                         |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 512GB                                                                                                  |
| Dodatkowe interfejsy                | USB-C                                                                                                          |
| Obsługa                             | Mobile App(iOS, android)                                                                                       |
| Detekcja ruchu                      | Tak                                                                                                            |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                              |
| Wi-Fi                               | IEEE802.11b/g/n 2.4GHz                                                                                         |
| Rodzaj zasilania                    | 5V DC                                                                                                          |
| Pobór mocy                          | max 5W                                                                                                         |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                          |
| Warunki pracy                       | -10°C~+40°C max 95% RH                                                                                         |
| Wymiary                             | Ø95.5mm×130.4mm                                                                                                |
| Waga                                | 0.25 kg                                                                                                        |
| Zakres PAN                          | 0°~325°                                                                                                        |
| Zakres TILT                         | -20°~100°                                                                                                      |
| Auto tracking                       | Tak                                                                                                            |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Detekcja człowieka redukuje fałszywe alarmy                                                                    |
| Akcesoria w zestawie                | Zasilacz                                                                                                       |