

BCS-L-PTHOME06

- Obrotowa, zewnętrzna kamera Wi-Fi
- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED 40m i IR 50m
- Obudowa IP66



Indeks: 12415
GTIN13/EAN13: 5904890713581

URL: <https://bcs.pl/pl/bcs-home/4217-bcs-l-pthome06-5904890713581.html>

BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME06
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	2×1/3" CMOS
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8/6 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Stały

Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 95° V: 53° D: 110° PT: H:49° V: 26° D: 57°
Balans bieli	Auto
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 640×360
Strumień główny	2880×1620@1~25/30fps
Strumień drugi	640×360@15fps
Bitrate	H.265: 768~4096kbps
Kompresja wideo	H.265
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	50m / 40m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio	G.711A
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 10.6W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-20°C~+50°C max 95% RH
Wymiary	159.mm×119.1mm×210mm
Waga	0.58 kg
Zakres PAN	0°~352°
Zakres TILT	0°~90°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	Preset Patrol
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy
Akcesoria w zestawie	Zasilacz