

## BCS-MON7300W-S

Wideomonitor IP o podwyższonej rozdzielczości ekranu..



Indeks: 9583  
GTIN13/EAN13: 5904890703667

URL: <https://bcs.pl/pl/wideomonitor/1021-bcs-mon7300w-s-5904890703667.html>

**BCS LINE**

### Opis produktu

Monitor wideo IP o zwiększonej rozdzielczości ekranu. Biały korpus ze srebrną ramką. Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 7" i rozdzielczości 1024x600. Sterowanie lokalne za pomocą interfejsu graficznego oraz przycisków dotykowych do szybkiego dostępu. Lokalne zasilanie 12VDC lub PoE (802.3 af). Możliwość rozbudowy systemu do 6 monitorów w jednym mieszkaniu i obsługa do 20 wejść (w SIP: rozbudowa do max 10 monitorów wideo i obsługa do 10 paneli zewnętrznych).

Dodatkowo wideomonitor posiada wbudowane wyjście przekaźnikowe, które pracuje w trybie „retransmisji rozmów” lub w trybie sterowania ręcznego, które jest aktywowane w momencie odebrania wezwania. Możliwość niezależnego sterowania dwoma przekaźnikami na panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2), podgląd do 32 kamer IP (obsługa kamer BCS LINE oraz kamer innych producentów przez Onvif).

Monitor jest kompatybilny ze wszystkimi zewnętrznymi panelami TCP/IP (w tym SIP), pod warunkiem, że cały system korzysta z tej samej generacji firmware (v1.0/3.120 lub 4.0/4.3 SIP). W zestawie nie ma karty pamięci.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-MON7300W-S
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Kompresja wideo</b>	H.264
<b>Typ urządzenia</b>	Wideomonitor
<b>Rodzaj systemu</b>	IP
<b>Wsparcie Onvif</b>	Tak

<b>Typ gniazda Ethernet</b>	Adapter w komplecie
<b>Podłączenie sieci</b>	LAN
<b>Wyjście przekaźnikowe</b>	NO/COM
<b>Sposób montażu</b>	Naścienny
<b>Tryb pracy wideomonitora</b>	Głośnomówiący
<b>Rodzaj ekranu</b>	dotykowy, pojemnościowy
<b>Przekątna ekranu</b>	7"
<b>Rozdzielczość ekranu</b>	1024x600
<b>System operacyjny</b>	Linux
<b>Podgląd kamer CCTV IP</b>	BCS Line/Point/View/Basic, Onvif
<b>Max jakość strumienia dodatkowego kamery CCTV</b>	720p
<b>Ilość obsługiwanych kamer</b>	32
<b>Rodzaj zasilania wideomonitora</b>	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
<b>Dodatkowe wyjście</b>	Brak
<b>Kolor monitora</b>	Biały, srebrna ramka
<b>Wymiary monitora</b>	215×140×21
<b>Waga monitora (g)</b>	800