

# PANEL SOLARNY ELASTYCZNY

## MONO FLEX 10W 18V

INDEKS: 5PANELPV010  
EAN: 5904100451203

Panel elastyczny, posiada wydajność konwersji ogniw powyżej 18,4%. Panel jest pokryty matową folią PET oraz laminowaną folią EVA. Wodoodporny, idealny do instalacji w układach. Gwarancja 6 miesięcy.

### Gwarancja jakości:


- Test izolacji elektrycznej
- Test odporności na warunki zewnętrzne
- Test gorącego punktu (Hot-spot)
- Test odporności na promienie UV
- Test wytrzymałości na zmiany temperatury, uderzenia gradu
- Test odporności na wilgoć
- Test wytrzymałości
- Test odporności na obciążenia mechaniczne

### Parametry główne:


Moc maksymalna Pmax (W)	10
Tolerancja (%)	± 3%
Napięcie obwodu otwartego Voc (V)	22,46
Napięcie przy mocy maksymalnej Vmp (V)	18,72
Prąd przy mocy maksymalnej Imp (A)	0,53
Prąd zwarcia Isc (A)	0,57
Wydajność modułu (%)	12
Wydajność ogniwa solarnego (%)	18,4
Prąd nominalny bezpiecznika (A)	10
Klasa ochronności	IP65
Maksymalne napięcie układu paneli (V)	DC1000
Zakres temperatury pracy	-40°C-85°C
Wymiar	280x305x3mm
Waga	0,24kg
Wymiar opakowania zbiorczego	330x325x335mm
Waga opakowania zbiorczego	3,46kg

### Charakterystyka wydajności elektrycznej:

Współczynnik prądu zwarcia do temperatury mA/C	0,052%
Współczynnik napięcia obwodu otwartego do temperatury V/C	-0,300%
Współczynnik mocy maksymalnej do temperatury %/C	-0,400%



Charakterystyka prądowo-napięciowa



Wymiary