

BCS-EA12FR3 (BCS-EA1-2MIR3-F-M)

Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 2 Mpx, 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080), obsługa ICR Dzień/Noc



Indeks: 10617
GTIN13/EAN13: 5904890701656

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/2488-bcs-ea1-2mir3-f-m-5904890701656.html>



Opis produktu

Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, przetwornik 1/2.7" 2 Mpx, 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080), obsługa ICR Dzień/Noc, skan progresywny, promiennik IR do 30m, wbudowany mikrofon, redukcja szumów, maska prywatności, obsługa menu OSD. Obudowa w kolorze białym, klasa szczelności: IP67. Zasilanie: DC 12V. Wymiary: Ø93 x 85,8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-EA12FR3
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS

System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.9
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 101° V: 54° D: 119°
DORI	Detect 39m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery	0.02Lux(F1.9,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps AHD: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30fps TVI: 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwiieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 3.2W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 40°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø93×85.8mm
Waga	0.5 kg

Aksesoria



BCS-ATU-B



BCS-AD11



BCS-AT135



BCS-AT48



BCS-UDU