

BCS-PAN1300B-S

Panel zewnętrzny.



Indeks: 9585
GTIN13/EAN13: 5904890703766

URL: <https://bcs.pl/pl/jednorodzinne/1028-bcs-pan1300b-s-5904890703766.html>

BCS LINE



Opis produktu

Jednorodzinny panel zewnętrzny IP z wbudowanym czytnikiem kart. Montaż natynkowy, obudowa z tworzywa sztucznego, szerokokątny obiektyw 2.2 mm, kamera 720p z przetwornikiem CMOS 1/4", ICR, możliwość zasilania z PoE (802.3 at/af lub passive).

Panel jest kompatybilny z dowolnym wideomonitorem BCS IP w wersji SIP.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-PAN1300B-S
Linia produktowa	BCS LINE
Wyjście alarmowe	Nie
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania	1
Rodzaj systemu	IP
Czytnik zbliżeniowy	Tak, Mifare 13.56MHz
Klawiatura	Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi	nie dotyczy
Czytnik palców	Nie

Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Nie
Przetwornik kamery	1/4"
Rozdzielczość kamery	720p
Kompresja wideo kamery	H.264
Wsparcie Onvif	Tak
Kąt widzenia kamery poziomo	108
Obiektyw panela	2.2
Regulacja obiektywu (prawo/lewo)	Nie
Podświetlanie kamery	IR
Typ gniazda Ethernet	Adapter w komplecie
Rodzaj zasilania panela	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	LAN
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC/COM
Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2	Tak
Wyjście zasilające 12V	Nie
Wyjście Wiegand	Nie
Kolor panela	Czarny
Wymiary panela(mm)	135×70.4×34.4
Waga panela(g)	326
Sposób montażu	Natynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej	Tak
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Warunki pracy (temperatura)	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	nie dotyczy
Max pobór mocy	5W
Ilość obsługiwanych lokali	1