

BCS-PAN1401G-S

Panel zewnętrzny.



Indeks: 9586
GTIN13/EAN13: 5904890703773

URL: <https://bcs.pl/pl/jednorodzinne/1029-bcs-pan1401g-s-5904890703773.html>

BCS LINE



Opis produktu

Jednorodzinny panel zewnętrzny IP. Montaż natynkowy, aluminiowa wandaloodporna obudowa, wbudowany czytnik kart, szerokokątny obiektyw 1.9mm, kamera 720p z przetwornikiem CMOS 1/2.8mm, ICR oraz podświetlany wizytownik załączany zmierzcho z regulacją czułości, możliwość zasilania z PoE (802.3af).

Panel jest kompatybilny z dowolnym wideomonitorem BCS IP w wersji SIP.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-PAN1401G-S
Linia produktowa	BCS LINE
Wyjście alarmowe	Nie
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania	1
Rodzaj systemu	IP
Czytnik zbliżeniowy	Tak, Mifare 13.56MHz
Klawiatura	Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi	nie dotyczy

Czytnik palców	Nie
Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Nie
Przetwornik kamery	1/2.8"
Rozdzielczość kamery	720p
Kompresja wideo kamery	H.264
Wsparcie Onvif	zależnie od wersji
Kąt widzenia kamery poziomo	140
Obiektyw panela	1.9
Regulacja obiektywu (pravo/lewo)	Nie
Podświetlanie kamery	IR
Typ gniazda Ethernet	Adapter w komplecie
Rodzaj zasilania panela	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	LAN
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC/COM
Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2	Tak
Wyjście zasilające 12V	Nie
Wyjście Wiegand	Nie
Kolor panela	Grafitowy
Wymiary panela(mm)	182×101×30
Waga panela(g)	660
Sposób montażu	Natynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej	Tak
Materiał wykonania	Stop aluminium
Warunki pracy (temperatura)	-40°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	IK08
Max pobór mocy	7W
Ilość obsługiwanych lokali	1