


CE		
Deklaracja Zgodności		
Potwierdza się, że		
Rodzaj wyrobu:	Monitor LCD z wejściem video	
Model:	TOP-035LD, TOP-035LB, TOP-035LE, TOP-043LE, TOP-043LA, TOP-070H, TOP-070M	
Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE:		
EMC 2004/108/WE	kompatybilność elektromagnetyczna	
Spełnia wymagania następujących norm:		
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55020:2007		
	Producent:	AMT Marek Toporczyk 57-100 Strzelin ul. Dzierżoniowska 14
	Data wystawienia:	05.07.2012 roku.
	Podpis:	<i>Toporczyk Marek</i>

GWARANCJA.

Dystrybutor udziela 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy):

Importer:		AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14		Kraj pochodzenia: CHRL
Dane techniczne:				
Napięcie zasilania	12V +/- 10% DC	Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C	
Ilość wejść sygnału video	2	Przekątna ekranu TOP035/TOP-043	3,5" / 4,3"	
Priorytet dla jednego wejścia	TAK	Rozdzielczość	480x272	
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/WE	Kompatybilność Elektromagnetyczna		CE	
Ochrona środowiska				
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.				



Monitory do kamer cofania
TOP-035 / TOP-043

Ver. 01

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Przeznaczenie

Monitory TOP-035, TOP043 są urządzeniem służącym do wyświetlania obrazu z różnych rodzajów źródeł sygnału video takich jak odtwarzacze multimedialne lub kamery cofania. Dzięki specjalnemu wejściu monitor automatycznie może przełączyć się na obraz z kamery cofania po włączeniu biegu wstecznego.

2. Montaż mechaniczny

Montaż monitora umożliwiają akcesoria dołączone w zestawie. Stopka monitora wyposażona jest w taśmę samoprzylepna umożliwiającą bardzo szybki montaż na powierzchni czystej, suchej i idealnie gładkiej

3. Podłączenie elektryczne

Podłączenie powinno się odbywać przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzą techniczną oraz przeszkolone w zakresie montażu tego typu urządzeń.

UWAGI! Przed montażem urządzenia upewnij się czy wybrane przez siebie miejsce montażu oraz użytkowanie monitora jest dozwolone w twoim pojeździe przez prawo oraz upewnij się u swojego dealera samochodu czy montaż monitora nie spowoduje utraty gwarancji lub innych nabytych praw.

Tabela z opisem podłączeń

Kolor przewodu/złącza	Opis:	Gdzie podłączyć:
Czerwony	Zasilanie monitora	Do + 12V z akumulatora lub załączane przy biegu wstecznym
Czarny	Zasilanie monitora	Do - 12V z akumulatora
Żółty gniazdo 1	Wejście AV1	Do kamery cofania
Biały gniazdo 2	Wejście AV2	Do źródła video np.: DVD
Czarny wtyk	Podłączenie zasilania	Do gniazda w monitorze

